

NAMIOT SPECJALISTYCZNY

Profesjonalny namiot specjalistyczny przeznaczony do zastosowań ratowniczych, wojskowych, przemysłowych oraz jako mobilna infrastruktura tymczasowa. Konstrukcja wykonana z materiałów o podwyższonych właściwościach bezpieczeństwa.



1

TRWAŁOŚĆ

Poszycie tkanina trudnopalna klasa M2 wg normy NF P 92-507. Klasyfikacja oznacza materiał o ograniczonej palności. Tkanina wodoszczelna i odporna na promieniowanie UV. Antypoślizgowa podłoga z wytrzymałej tkaniny z ostrzegawczym pasem progowym.

2

DOPASOWANIE

Do wyboru kilka modeli oraz łącznik namiotów, dzięki czemu można tworzyć systemu modułowe. Dostępne opcjonalnie okienka, naświetla czy oświetlenie LED.

3

TECHNOLOGIA VENTO®

Konstrukcja stałociśnieniowa Vento® nie wymaga stałego podłączenia do prądu po napompowaniu. Moduł wyposażony w zawory bezpieczeństwa zapobiegające nadmiernemu ciśnieniu i rozerwaniu stelażu. Stabline ciśnienie robocze 0,25 bar.

4

MONTAŻ W KILKA MINUT

Stelaż jest zintegrowany z poszyciem, brak luźnych elementów konstrukcyjnych przyspiesza montaż namiotu. W zależności od rozmiaru wystarczy 2-3 osoby i pompka elektryczna.

NAMIOTY SPECJALISTYCZNE

MODELE I WYMIARY



V20

powierzchnia: 20 m²
długość: 4,25 m



V30

powierzchnia: 30 m²
długość: 6,50 m



V40

powierzchnia: 40 m²
długość: 8,50 m

TKANINY

POSZYCIE

Tkanina poliestrowa powlekana PVC o wysokiej wytrzymałości o gramaturze ok. 440g/m², skład 74% PVC / 26% poliestr.
Materiał zabezpieczony środkiem biobójczym, ograniczającą rozwój mikroorganizmów na powierzchni tkaniny.
Klasa odporności ogniowej M2 wg normy NF P92-503.

KONSTRUKCJA - NOGI

Tkanina poliestrowa powlekana PVC, o wysokiej wytrzymałości i gramaturze ok. 310g/m².
Skład 64% PVC / 36% poliestr.

ZESTAW MONTAŻOWY



komplet szpilek
z oczkiem



komplet
linek odciągowych



komplet
kotew mocujących



młotek
montażowy



pompka
elektryczna



pokrowiec
transportowy

+ zestaw naprawczy